

AS40D

Pompa centrifuga verticale, ad uno stadio, albero a sbalzo, bussole usura flussate dal liquido in pompaggio
Vertical centrifugal sump pump, single stage, cantilever shaft, bushings fluxed by pumped liquid
Pompe centrifuge verticale, immergée, à un étage, arbre guidé par douilles lubrifiées par le liquide en pompage

Girante sospesa aperta <i>Open overhung impeller</i> <i>Roue ouverte en porte-à-faux</i>	Ø 128 mm	Tubo guaina flangiata <i>Flanged column pipe</i> <i>Tube intermédiaire avec bride</i>	Lunghezza pompa (quota G) <i>Pump lenght (G dimension)</i> <i>Longueur</i>	mm
--	----------	---	--	----

Bocchelli aspirazione/mandata <i>Nozzles suction/discharge</i> <i>Brides aspiration/refoulement</i>	Portagomma – <i>Hose adaptor – Embout cannelé</i>	Ø 40 mm	Peso <i>weight</i> <i>poids</i>	netto <i>net</i>	Kg 16 ÷ 50
	Flangia libera – <i>Backing ring – Bride libre</i>	DN 32		lordo <i>gross</i>	Kg
	Filetto maschio – <i>Threaded – Taraudée</i>	1"1/4	Dimensioni - <i>dimensions</i>		mm


Motore elettrico trifase CVE
Three-phases electric motor TEFC
Moteur électrique triphasés FVE

1450 rp m - IP55 - F/B Insulation class - Volt 400/420 - 230/240 Hz 50 A 0.69



Tabella prestazioni - Performances table - Données

No	current	pot. ass.-ads. power - <i>puiss.abs.</i>			portata-delivery-débit		head	eff.	kw 0,37	kw 0,55	
	V	A	kW	HP	l/min	m³/h	m w.c.	%	SG kg/m³ max	SG kg/m³ max	
1	400	0.6	0.21	0.28	135	8.1	0.5	5	1000		≤ 75
2		0.5	0.17	0.23	129	7.7	1	12	1200		
3		0.5	0.17	0.23	103	6.2	2	20	1200		
4		0.5	0.17	0.23	81	4.9	3	23	1200		
5		0.5	0.17	0.23	38	2.3	4	15	1200		
6		0.5	0.17	0.23	0	0	4.7	0	1200		
7											
8											
9											
10											

Curva – Curve - Curbe




AS40 – PP / PVC / PVDF – Length: 320 - 1950 mm


Attacchi – *Connections*


Flangia libera
Backing ring

Portagomma ⁽⁺⁾
Hose adaptor ⁽⁺⁾

Filetto maschio
Male threaded

Foro montaggio – *Assembly opening*


Max

Min

Ga Distanza minima dal fondo vasca
Minimum clearance from bottom vessel

G_{max} Lunghezza massima della pompa (G)
Maximum pump length (G)

G_{min} Lunghezza minima della pompa (G)
Minimum pump length (G)

H1 Sommergenza minima
Minimum submergence

H5 Livello massimo
Maximum level

*Dimensioni e pesi suscettibili di variazione
*Dimensions and weights subject to variations

⁽⁺⁾ Solo per PP. *Only for PP.*

Motore – *Motor*

kW	Poles	IEC Frame	F*	kg*
0.37	4	71	220	9.5
1.5	2	90S	255	18.5
2.2	2	90L	280	23.5
3	2	100L	315	32

Pompa – *Pump*

C	G _{min}	G _{max}	Ga	H1	H5	K	N	Y	kg* (PP)
107	320	1950	30	225	80	154	15	247	12.1

Flangia d'appoggio – *Mounting plate*

O	P	Q	R	S	V	ØZ
350	350	320	320	160	160	10.5



Attacchi – *Connections*

		E	D	DN
Flangia libera – <i>Backing ring</i>	PN10/16 EN1092-1 (DIN 2501)	55	40	32
Flangia libera – <i>Backing ring</i>	ANSI B 16.5 150 lbs	55	40	1 ¼"
Portagomma – Hose adaptor ⁽⁺⁾	ISO 228/1	120	40	-
Filetto maschio – <i>Male threaded</i>	ISO 228/1	55	G 1 ¼"	-

Foro di montaggio – *Assembly opening*

K	R1	R2	W	X	Y
154	250	60	290	290	247


AS40 – PP / PVC / PVDF – Length: 2000 - 3000 mm


Attacchi – *Connections*


Flangia libera
Backing ring

Portagomma ⁽⁺⁾
Hose adaptor ⁽⁺⁾

Filetto maschio
Male threaded

Foro montaggio – *Assembly opening*


Ga Distanza minima dal fondo vasca
Minimum clearance from bottom vessel

G_{max} Lunghezza massima della pompa (G)
Maximum pump length (G)

G_{min} Lunghezza minima della pompa (G)
Minimum pump length (G)

H1 Sommergenza minima
Minimum submergence

H5 Livello massimo
Maximum level

*Dimensioni e pesi suscettibili di variazione
*Dimensions and weights subject to variations

⁽⁺⁾ Solo per PP. *Only for PP.*

Motore – *Motor*

kW	Poles	IEC Frame	F*	kg*
1.5	2	90S	255	18.5
2.2	2	90L	280	23.5
3	2	100L	315	32

Pompa – *Pump*

C	G _{min}	G _{max}	Ga	H1	H5	K	N	Y	kg* (PP)
112	2000	3000	30	225	200	154	15	247	33.4

Flangia d'appoggio – *Mounting plate*

O	P	Q	R	S	V	ØZ
350	350	320	320	160	160	10.5


Attacchi – *Connections*

		E	D	DN
Flangia libera – <i>Backing ring</i>	PN10/16 EN1092-1 (DIN 2501)	55	40	32
Flangia libera – <i>Backing ring</i>	ANSI B 16.5 150 lbs	55	40	1 ¼"
Portagomma – <i>Hose adaptor</i> ⁽⁺⁾	ISO 228/1	120	40	-
Filetto maschio – <i>Male threaded</i>	ISO 228/1	55	G 1 ¼"	-

Foro di montaggio – *Assembly opening*

K	R1	R2	W	X	Y
154	-	-	290	290	247

AS40 – PP / PVC / PVDF – Length: 320 - 1950 mm



A - Flangia libera *Backing ring*
 B - Portagomma *Hose adaptor* ^(*)
 C - Filetto maschio *Male threaded*


Codice Part-No.	Denominazione Designation	Qt.
00	Motore <i>Electric Motor</i>	1
01	Castelletto motore <i>Motor stool</i>	1
02	Flangia appoggio <i>Support plate</i>	1
02A/03	Guaina completa <i>Support column</i>	1
04	Castelletto pompa <i>Pump stool</i>	1
05	Ghiera <i>Ring nut</i>	1
06	Corpo pompa <i>Pump casing</i>	1
07/09/09A	Coperchio pompa con cestello <i>Pump cover with suction strainer</i>	1
10	Gomito mandata <i>Delivery elbow</i>	1
11A	Niplo <i>Nipple</i>	1
12/13	Portagomma <i>Hose adaptor</i>	1
14/20	Albero completo <i>Complete shaft</i>	1
19	Deflettore <i>Baffle</i>	1
20D	Bussola albero <i>Shaft bushing</i>	1
21	Bussola pompa <i>Pump bushing</i>	1
22	Girante <i>Impeller</i>	1
23	Rondella girante <i>Impeller washer</i>	1
24	Dado girante <i>Impeller nut</i>	1
25	O Ring <i>O Ring</i>	1
40	Tubo mandata <i>Delivery pipe</i>	1
42	Flangia libera <i>Backing ring</i>	1
51	Serie Bulloneria/Rondelle <i>Nuts/Bolts/Washers Set</i>	1

OPZIONI MATERIALI – MATERIAL OPTIONS

Corpo - Guaina <i>Pump casing - Support</i>	PP - PVC - PVDF
Coperchio - Girante <i>Cover - Impeller</i>	PP - PVC - PVDF - PEHD
Bussole di guida <i>Bushings</i>	PTFE caricato - Al ₂ O ₃ - SiC <i>PTFE filled - Al₂O₃ - SiC</i>
Albero <i>Shaft</i>	SS rivestito in PP - PVC - PVDF <i>SS covered in PP - PVC - PVDF</i>
O Ring <i>O Ring</i>	EPDM - FPM
Bulloneria <i>Bolts and nuts</i>	SS - BR rivestiti in PP - PVC - PVDF <i>SS - BR covered in PP - PVC - PVDF</i>

^(*) Solo per PP e PVC. *Only for PP and PVC*

AS40 – PP / PVC / PVDF – Length: 2000 - 3000 mm



A - Flangia libera *Backing ring*
B - Portagomma *Hose adaptor* ^(*)
C - Filetto maschio *Male threaded*

^(*) Solo per PP e PVC. *Only for PP and PVC*

Codice Part-No.	Denominazione Designation	Qt.
00	Motore <i>Electric Motor</i>	1
01	Castelletto motore <i>Motor stool</i>	1
02	Flangia appoggio <i>Support plate</i>	1
02A/03	Guaina completa <i>Support column</i>	1
03A	Rinforzo guaina <i>Support column reinforcement</i>	1
03D	Rinforzo mandata <i>Delivery pipe reinforcement</i>	1
04	Castelletto pompa <i>Pump stool</i>	1
05	Ghiera <i>Ring nut</i>	1
06	Corpo pompa <i>Pump casing</i>	1
07/09/09A	Coperchio pompa con cestello <i>Pump cover with suction strainer</i>	1
10	Gomito mandata <i>Delivery elbow</i>	1
11A	Nipplo <i>Nipple</i>	1
12/13	Portagomma <i>Hose adaptor</i>	1
14/20	Albero completo <i>Complete shaft</i>	1
19	Deflettore <i>Baffle</i>	1
20D	Bussola albero <i>Shaft bushing</i>	1
21	Bussola pompa <i>Pump bushing</i>	1
22	Girante <i>Impeller</i>	1
23	Rondella girante <i>Impeller washer</i>	1
24	Dado girante <i>Impeller nut</i>	1
25	O Ring <i>O Ring</i>	1
40	Tubo mandata <i>Delivery pipe</i>	1
42	Flangia libera <i>Backing ring</i>	1
51	Serie Bulloneria/Rondelle <i>Nuts/Bolts/Washers Set</i>	1

OPZIONI MATERIALI – MATERIAL OPTIONS

Corpo - Guaina <i>Pump casing - Support</i>	PP - PVC - PVDF
Coperchio - Girante <i>Cover - Impeller</i>	PP - PVC - PVDF - PEHD
Bussole di guida <i>Bushings</i>	PTFE caricato - Al ₂ O ₃ - SiC <i>PTFE filled - Al₂O₃ - SiC</i>
Albero <i>Shaft</i>	SS rivestito in PP - PVC - PVDF <i>SS covered in PP - PVC - PVDF</i>
O Ring <i>O Ring</i>	EPDM - FPM
Bulloneria <i>Bolts and nuts</i>	SS - BR rivestiti in PP - PVC - PVDF <i>SS - BR covered in PP - PVC - PVDF</i>
Rinforzi <i>Reinforcements</i>	PRFV