

AS50A/N

Pompa centrifuga verticale, ad uno stadio, albero a sbalzo, bussole usura flussate dal liquido in pompaggio
Vertical centrifugal sump pump, single stage, cantilever shaft, bushings fluxed by pumped liquid
Pompe centrifuge verticale, immergée, à un étage, arbre guidé par douilles lubrifiées par le liquide en pompage

Girante sospesa aperta <i>Open overhung impeller</i> <i>Roue ouverte en porte-à-faux</i>	Ø 150 mm	Tubo guaina flangiata <i>Flanged column pipe</i> <i>Tube intermédiaire avec bride</i>	Lunghezza pompa (quota G) <i>Pump lenght (G dimension)</i> <i>Longueur</i>	mm
--	----------	---	--	----


Bocchelli aspirazione/mandata Nozzles suction/discharge Brides aspiration/refoulement	Portagomma – Hose adaptor – Embout cannelé	Ø 60 mm	Peso weight poids	netto net	Kg 26 ÷ 90
	Flangia libera – Backing ring – Bride libre	DN 50		lordo gross	Kg
	Filetto maschio – Threaded - Taraudée	2"	Dimensioni - dimensions		mm

Motore elettrico trifase CVE <i>Three-phases electric motor TEFC</i> <i>Moteur électrique triphasés FVE</i>	2800 rpm - IP55 - F/B Insulation class - Volt 400/420 - 230/240 - 50Hz - 4.8 A
---	--



Tabella prestazioni - Performances table - Données

No	voltage	pot. ass.-ads. power - puiss.abs.			portata-delivery-débit		head	eff.	Potenza motore @ peso specifico Motor power @ specific gravity		dB(A)
	V	A	kW	HP	l/min	m³/h	m w.c.	%	2,2 kW	3 kW	
									kg/m³ max		
1	400	4.0	2.0	2.7	530	31.8	4	17	1000	1400	≤ 80
2		3.9	2.0	2.7	465	27.9	8	31	1000	1400	
3		3.6	1.8	2.5	365	21.9	10	33	1200	1600	
4		3.4	1.7	2.3	280	16.8	12	32	1250	1700	
5		3.1	1.5	2.1	210	12.6	14	31	1400	1800	
6		2.9	1.4	2.0	130	7.8	16	23	1500	1850	
7		2.7	1.3	1.8	70	4.2	18	15	1550	1900	
8		2.5	1.2	1.7	0	0	20	0	1600	1950	


Curva – Curve - Curbe



AS50 – PP / PVC / PVDF – Length: 465 - 1550 mm


Attacchi – *Connections*


Flangia libera Portagomma ⁽⁺⁾ Filetto maschio
Backing ring *Hose adaptor* ⁽⁺⁾ *Male threaded*

Foro montaggio – *Assembly opening*


Max

Min

Ga Distanza minima dal fondo vasca
Minimum clearance from bottom vessel
G_{max} Lunghezza massima della pompa (G)
Maximum pump length (G)
G_{min} Lunghezza minima della pompa (G)
Minimum pump length (G)
H1 Sommergenza minima
Minimum submergence
H5 Livello massimo
Maximum level

*Dimensioni e pesi suscettibili di variazione
**Dimensions and weights subject to variations*

⁽⁺⁾ Solo per PP. *Only for PP.*

Motore – *Motor*

kW	Poles	IEC Frame	F*	kg*
1.1	4	90S	255	19.5
2.2	2	90L	270	23.5
3	2	100L	315	32
4	2	112M	330	41

Pompa – *Pump*

C	G _{min}	G _{max}	Ga	H1	H5	K	N	Y	kg* (PP)
107	465	1550	50	350	80	190	20	190	15.5

Flangia d'appoggio – *Mounting plate*

O	P	Q	R	S	V	ØZ
450	370	420	340	210	170	10.5



Attacchi – *Connections*

		E	D	DN
Flangia libera – <i>Backing ring</i>	PN10/16 EN1092-1 (DIN 2501)	55	63	50
Flangia libera – <i>Backing ring</i>	ANSI B 16.5 150 lbs	55	63	2"
Portagomma – <i>Hose adaptor</i> ⁽⁺⁾	ISO 228/1	145	50	-
Filetto maschio – <i>Male threaded</i>	ISO 228/1	55	G 2	-

Foro di montaggio – *Assembly opening*

K	R1	R2	W	X	Y
190	280	85	310	390	190


AS50 – PP / PVC / PVDF – Length: 1600 - 1950 mm


Attacchi – *Connections*


Flangia libera
Backing ring

Portagomma ^(*)
Hose adaptor ^(*)

Filetto maschio
Male threaded

Foro montaggio – *Assembly opening*


Max

Min

Ga Distanza minima dal fondo vasca
Minimum clearance from bottom vessel

G_{max} Lunghezza massima della pompa (G)
Maximum pump length (G)

G_{min} Lunghezza minima della pompa (G)
Minimum pump length (G)

H1 Sommergenza minima
Minimum submergence

H5 Livello massimo
Maximum level

*Dimensioni e pesi suscettibili di variazione

*Dimensions and weights subject to variations

^(*) Solo per PP. Only for PP.

Motore – *Motor*

kW	Poles	IEC Frame	F*	kg*
1.1	4	90S	255	19.5
2.2	2	90L	270	23.5
3	2	100L	315	32
4	2	112M	330	41
5.5	2	132S	370	65

Pompa – *Pump*

C	G _{min}	G _{max}	Ga	H1	H5	K	N	Y	kg* (PP)
112	1600	1950	50	350	80	190	20	190	29.6

Flangia d'appoggio – *Mounting plate*

O	P	Q	R	S	V	ØZ
450	370	420	340	210	170	10.5



Attacchi – *Connections*

		E	D	DN
Flangia libera – <i>Backing ring</i>	PN10/16 EN1092-1 (DIN 2501)	55	63	50
Flangia libera – <i>Backing ring</i>	ANSI B 16.5 150 lbs	55	63	2"
Portagomma – Hose adaptor ^(*)	ISO 228/1	145	50	-
Filetto maschio – <i>Male threaded</i>	ISO 228/1	55	G 2	-

Foro di montaggio – *Assembly opening*

K	R1	R2	W	X	Y
190	315	85	310	390	190


AS50 – PP / PVC / PVDF – Length: 2000 - 3000 mm


Attacchi – *Connections*


Flangia libera
Backing ring

Portagomma ⁽⁺⁾
Hose adaptor ⁽⁺⁾

Filetto maschio
Male threaded

Foro montaggio – *Assembly opening*


Ga Distanza minima dal fondo vasca
Minimum clearance from bottom vessel

G_{max} Lunghezza massima della pompa (G)
Maximum pump length (G)

G_{min} Lunghezza minima della pompa (G)
Minimum pump length (G)

H1 Sommergenza minima
Minimum submergence

H5 Livello massimo
Maximum level

*Dimensioni e pesi suscettibili di variazione
*Dimensions and weights subject to variations

⁽⁺⁾ Solo per PP. Only for PP.

Motore – *Motor*

kW	Poles	IEC Frame	F*	kg*
1.1	4	90S	255	19.5
2.2	2	90L	270	23.5
3	2	100L	315	32
4	2	112M	330	41
5.5	2	132S	370	65

Pompa – *Pump*

C	G _{min}	G _{max}	Ga	H1	H5	K	N	Y	kg* (PP)
112	2000	3000	50	350	200	190	20	190	59.9

Flangia d'appoggio – *Mounting plate*

O	P	Q	R	S	V	ØZ
450	370	420	340	210	170	10.5


Attacchi – *Connections*

		E	D	DN
Flangia libera – <i>Backing ring</i>	PN10/16 EN1092-1 (DIN 2501)	55	63	50
Flangia libera – <i>Backing ring</i>	ANSI B 16.5 150 lbs	55	63	2"
Portagomma – Hose adaptor ⁽⁺⁾	ISO 228/1	145	50	-
Filetto maschio – <i>Male threaded</i>	ISO 228/1	55	G 2	-

Foro di montaggio – *Assembly opening*

K	R1	R2	W	X	Y
190	-	-	310	390	190

AS50 - PP / PVC / PVDF - Length: 465 - 1550 mm



A - Flangia libera *Backing ring*
 B - Portagomma *Hose adaptor* ^(*)
 C - Filetto maschio *Male threaded*


Codice Part-No.	Denominazione Designation	Qt.
00	Motore <i>Electric Motor</i>	1
01	Castelletto motore <i>Motor stool</i>	1
02	Flangia appoggio <i>Support plate</i>	1
02A/03	Guaina completa <i>Support column</i>	1
04	Castelletto pompa <i>Pump stool</i>	1
05	Ghiera <i>Ring nut</i>	1
06	Corpo pompa <i>Pump casing</i>	1
07/09/09A	Coperchio pompa con cestello <i>Pump cover with suction strainer</i>	1
10	Gomito mandata <i>Delivery elbow</i>	1
11A	Nipplo <i>Nipple</i>	1
12/13	Portagomma <i>Hose adaptor</i>	1
14/20	Albero completo <i>Complete shaft</i>	1
19	Deflettore <i>Baffle</i>	1
20D	Bussola albero <i>Shaft bushing</i>	1
21	Bussola pompa <i>Pump bushing</i>	1
22	Girante <i>Impeller</i>	1
23	Rondella girante <i>Impeller washer</i>	1
24	Dado girante <i>Impeller nut</i>	1
25	O Ring <i>O Ring</i>	1
40	Tubo mandata <i>Delivery pipe</i>	1
42	Flangia libera <i>Backing ring</i>	1
51	Serie Bulloneria/Rondelle <i>Nuts/Bolts/Washers Set</i>	1

OPZIONI MATERIALI – MATERIAL OPTIONS

Corpo - Guaina <i>Pump casing - Support</i>	PP - PVC - PVDF
Coperchio - Girante <i>Cover - Impeller</i>	PP - PVC - PVDF - PEHD
Bussole di guida <i>Bushings</i>	PTFE caricato - Al ₂ O ₃ - SiC <i>PTFE filled - Al₂O₃ - SiC</i>
Albero <i>Shaft</i>	SS rivestito in PP - PVC - PVDF <i>SS covered in PP - PVC - PVDF</i>
O Ring <i>O Ring</i>	EPDM - FPM
Bulloneria <i>Bolts and nuts</i>	SS - BR rivestiti in PP - PVC - PVDF <i>SS - BR covered in PP - PVC - PVDF</i>

^(*) Solo per PP e PVC. *Only for PP and PVC*

AS50 - PP / PVC / PVDF - Length: 1600 - 1950 mm



A - Flangia libera *Backing ring*
 B - Portagomma *Hose adaptor* ^(*)
 C - Filetto maschio *Male threaded*


Codice Part-No.	Denominazione Designation	Qt.
00	Motore <i>Electric Motor</i>	1
01	Castelletto motore <i>Motor stool</i>	1
02	Flangia appoggio <i>Support plate</i>	1
02A/03	Guaina completa <i>Support column</i>	1
04	Castelletto pompa <i>Pump stool</i>	1
05	Ghiera <i>Ring nut</i>	1
06	Corpo pompa <i>Pump casing</i>	1
07/09/09A	Coperchio pompa con cestello <i>Pump cover with suction strainer</i>	1
10	Gomito mandata <i>Delivery elbow</i>	1
11A	Nipplo <i>Nipple</i>	1
12/13	Portagomma <i>Hose adaptor</i>	1
14/20	Albero completo <i>Complete shaft</i>	1
19	Deflettore <i>Baffle</i>	1
20D	Bussola albero <i>Shaft bushing</i>	1
21	Bussola pompa <i>Pump bushing</i>	1
22	Girante <i>Impeller</i>	1
23	Rondella girante <i>Impeller washer</i>	1
24	Dado girante <i>Impeller nut</i>	1
25	O Ring <i>O Ring</i>	1
40	Tubo mandata <i>Delivery pipe</i>	1
42	Flangia libera <i>Backing ring</i>	1
51	Serie Bulloneria/Rondelle <i>Nuts/Bolts/Washers Set</i>	1

OPZIONI MATERIALI – MATERIAL OPTIONS

Corpo - Guaina <i>Pump casing - Support</i>	PP - PVC - PVDF
Coperchio - Girante <i>Cover - Impeller</i>	PP - PVC - PVDF - PEHD
Bussole di guida <i>Bushings</i>	PTFE caricato - Al ₂ O ₃ - SiC <i>PTFE filled - Al₂O₃ - SiC</i>
Albero <i>Shaft</i>	SS rivestito in PP - PVC - PVDF <i>SS covered in PP - PVC - PVDF</i>
O Ring <i>O Ring</i>	EPDM - FPM
Bulloneria <i>Bolts and nuts</i>	SS - BR rivestiti in PP - PVC - PVDF <i>SS - BR covered in PP - PVC - PVDF</i>

^(*) Solo per PP e PVC. *Only for PP and PVC*

AS50 - PP / PVC / PVDF - Length: 2000 - 3000 mm



A - Flangia libera Backing ring
B - Portagomma Hose adaptor ^(*)
C - Filetto maschio Male threaded

^(*) Solo per PP e PVC. Only for PP and PVC

Codice Part-No.	Denominazione Designation	Qt.
00	Motore Electric Motor	1
01	Castelletto motore Motor stool	1
02	Flangia appoggio Support plate	1
02A/03	Guaina completa Support column	1
03A	Rinforzo guaina Support column reinforcement	1
03D	Rinforzo mandata Delivery pipe reinforcement	1
04	Castelletto pompa Pump stool	1
05	Ghiera Ring nut	1
06	Corpo pompa Pump casing	1
07/09/09A	Coperchio pompa con cestello Pump cover with suction strainer	1
10	Gomito mandata Delivery elbow	1
11A	Nipplo Nipple	1
12/13	Portagomma Hose adaptor	1
14/20	Albero completo Complete shaft	1
19	Deflettore Baffle	1
20D	Bussola albero Shaft bushing	1
21	Bussola pompa Pump bushing	1
22	Girante Impeller	1
23	Rondella girante Impeller washer	1
24	Dado girante Impeller nut	1
25	O Ring O Ring	1
40	Tubo mandata Delivery pipe	1
42	Flangia libera Backing ring	1
51	Serie Bulloneria/Rondelle Nuts/Bolts/Washers Set	1

OPZIONI MATERIALI – MATERIAL OPTIONS

Corpo - Guaina Pump casing - Support	PP - PVC - PVDF
Coperchio - Girante Cover - Impeller	PP - PVC - PVDF - PEHD
Bussole di guida Bushings	PTFE caricato - Al ₂ O ₃ - SiC PTFE filled - Al ₂ O ₃ - SiC
Albero Shaft	SS rivestito in PP - PVC - PVDF SS covered in PP - PVC - PVDF
O Ring O Ring	EPDM - FPM
Bulloneria Bolts and nuts	SS - BR rivestiti in PP - PVC - PVDF SS - BR covered in PP - PVC - PVDF
Rinforzi Reinforcements	PRFV